



P507-938

MARK
CENTER OF
DOOR
THICKNESS



1 3/4" (44mm) DOOR
1 3/8" (35mm) DOOR

FOR 7/8" (22mm)
OR 1" (25mm)
HOLE DEPENDING
ON LATCH
HOUSING

© 2014 Allegion
Printed in U.S.A.
P507-938 Rev. 01/14-D

FOLD HERE ON EDGE OF DOOR



TEMPLATE FOR INSTALLING LOCKS

MARK CENTER
FOR 2 1/8" (54MM) HOLE

2 3/8" (60MM) BACKSET

IMPORTANT
PLACE TEMPLATE ON HIGH EDGE
OF BEVELED (SLANTED) DOOR

Customer Service
Servicio al cliente
Service à la clientèle

1-877-671-7011
www.allegion.com/us



MARQUE EL CENTRO
DEL GROSOR DE LA PUERTA

MARQUER LE CENTRE SUR
L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

44mm 35mm

PUERTA DE 44mm (1¾")
OU DE 35 MM (1⅝ PO)

PARA UN AGUJERO
DE 22mm (7⁄8") O
25mm (1")
DEPENDIENDO
DE LA CAJA DEL
PESTILLO

POUR UN TROU
DE 22 MM (7⁄8 PO)
OU DE 25 MM (1
PO) SELON LE
LOGEMENT DE
LA SERRURE

PLIER ICI SUR LE
REBORD DE LA PORTE

DISTANCIA DE LA BOCALLAVE DE 60mm (2 ⅜")
ÉCARTEMENT DE 60 MM (2 ⅜ PO)

DOBLAR AQUI SOBRE
EL BORDE DE LA PUERTA

PLANTILLA PARA INSTALAR CERRADURAS

MARQUE EL CENTRO
PARA UN AGUJERO DE 54mm (2 1⁄8")

IMPORTANTE
COLOQUE LA PLANTILLA
SOBRE EL BORDE ALTO DE LA
PUERTA BISELADA (INCLINADA)

GABARIT POUR INSTALLER UNE SERRURE

MARQUER LE CENTRE
POUR UN TROU DE 54 MM (2 1⁄8 PO)

IMPORTANT
PLACER LE GABARIT
SUR LE REBORD SUPÉRIEUR
D'UNE PORTE BISEAUTÉE