TEMPLATE FOR INSTALLING SCHLAGE® D25D LEVER LOCKS

MARK CENTER OF DOOR THICKNESS FOR 1" (25mm) DIA. HOLE

℄ LATCH

DETACH HERE

HIGH BEVEL

LOW BEVEL

FLAT NO BEVEL

3¾" (95mm) BACKSET

℄ LATCH

IMPORTANT
FOR HIGH BEVEL PLACE OUTSIDE LINE AT EDGE OF DOOR
FOR FLAT DOORS PLACE CENTER LINE AT EDGE OF DOOR
FOR LOW BEVEL PLACE INSIDE LINE AT EDGE OF DOOR

MARK CENTER FOR 5⁄16" (8mm) HOLE, ⅝" (16mm) DEEP, ON **INSIDE ONLY** OF DOOR

MARK CENTER FOR 2⅛" (54mm) HOLE

MARK CENTER FOR 5⁄16" (8mm) HOLE, ⅝" (16mm) DEEP, ON **INSIDE ONLY** OF DOOR

P509-867

PRINTED IN U.S.A. 06/02-b

PLANTILLA PARA INSTALAR LAS CERRADURAS DE MANIJA D25D DE SCHLAGE®

MARQUE EL CENTRO DEL GROSOR DE LA PUERTA PARA UN AGUJERO DE 25mm (1") DE DIAMETRO

MARQUER UN TROU DE 25 MM (1 PO) DE DIAMÈTRE AU CENTRE DE L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

℄ PESTILLO SERRURE

SEPARAR AQUÍ

DÉTACHER ICI

BISEL ALTO
BISEAU FORT

BISEL BAJO
BISEAU FAIBLE

PLANO

PLAT, AUCUN BISEAU

GABARIT POUR INSTALLER UNE SERRURE À LEVIER D25D DE SCHLAGE®

DISTANCIA DE BOCALLAVE DE 95mm (3¾") ÉCARTEMENT DE 95mm (3¾ PO)

℄ PESTILLO SERRURE

IMPORTANTE
PARA EL BISEL ALTO, COLOQUE LA LINEA EXTERIOR AL BORDE DE LA PUERTA
PARA LAS PUERTAS LLANAS, COLOQUE LA LINEA CENTRAL AL BORDE DE LA PUERTA
PARA EL BISEL BAJO, COLOQUE LA LINEA INTERIOR AL BORDE DE LA PUERTA

IMPORTANT
POUR UN BISEAU FORT, PLACER LA LIGNE EXTÉRIEURE AU REBORD DE LA PORTE.
POUR UNE PORTE PLATE, PLACER LA LIGNE CENTRALE AU REBORD DE LA PORTE.
POUR UN BISEAU FAIBLE, PLACER LA LIGNE INTÉRIEURE AU REBORD DE LA PORTE.

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 8mm (5⁄16"), CON UNA PROFUNDIDAD DE 16mm (⅝"), **SOLO EN EL LADO INTERIOR** DE LA PUERTA

MARQUER LE CENTRE POUR UN TROU DE 8 MM (5⁄16 PO), D'UNE PROFONDEUR DE 16 MM (⅝ PO), SUR L'INTÉRIEUR DE LA PORTE SEULEMENT.

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 54mm (2⅛")

MARQUER LE CENTRE D'UN TROU DE 54 MM (2⅛ PO)

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 8mm (5⁄16"), CON UNA PROFUNDIDAD DE 16mm (⅝"), **SOLO EN EL LADO INTERIOR** DE LA PUERTA

MARQUER LE CENTRE POUR UN TROU DE 8 MM (5⁄16 PO), D'UNE PROFONDEUR DE 16 MM (⅝ PO), SUR L'INTÉRIEUR DE LA PORTE SEULEMENT.

P509-867

IMPRESO EN LOS EE.UU. 06/02-b
IMPRIMÉ AUX É.-U.