
XE360-DB

48273320

Manual Throw Deadbolt

Installation Instructions

Scan for user guide, interactive instructions, warranty and more!
alle.co/XE360



Important installation notes

WARNING

Warnings indicate potentially hazardous conditions, which if not avoided or corrected, may cause death or serious injury.

CAUTION

Cautions indicate potentially hazardous conditions, which if not avoided or corrected, may cause minor or moderate injury. Cautions may also warn against unsafe practices.

NOTICE

Notices indicate a condition that may cause equipment or property damage only.

When you see the "no drill" icon, **DO NOT** use a power drill to tighten the screws.




Tools

Required

- #2 Phillips Screwdriver

Check door dimensions.

See alle.co/XE360 for door preparation instructions if dimensions are different.




Installation

⚠ CAUTION


Install with door open to avoid lockout.

1 Install the bolt.

1a Insert the bolt into the door edge.




If the bolt will not go all the way into the hole, adjust to the 2 ⅜" backset.



Must be flush with door edge.


If the bolt does not extend all the way to the back of the hole, adjust to the 2 ¾" backset.



Must extend to back.

ⓘ **See Bolt adjustment (pg 4).**

1b Secure with two (2) screws.




⚠ CAUTION

Bolt must remain retracted throughout installation.

2 Install the strike into the frame.


Drill pilot holes ⅛" (3 mm) x 3" (76 mm) deep, two (2) places.




Two-piece strike required for Florida Building Code High Velocity Hurricane Zone (FL3265). Contact Customer Service for part number 37-016.

3 Install the exterior assembly.

3a Snap the tailpiece into the slot.




3b Rotate the tailpiece until it matches the slot in the bolt.
3c Route the cable over the bolt.
3d Press the assembly against the door and hold in place.



4 Install the mounting plate.

4a Route the cable up, as shown.
4b Place the mounting plate against the door.
4c Secure with two (2) screws.



NOTICE


Hand tighten only to 15 in-lb (2 Nm). Do not overtighten the screws. Excessive tightening may prevent proper installation of the lock.

5 Install the battery holder.


5a Confirm the cam is aligned as shown.

⚠ CAUTION

Lock will not function properly if cam is not aligned as shown.




5b Plug the cable into the battery holder.




5c Align battery holder to tailpiece.
5d Press battery holder against door.

⚠ CAUTION


Bolt must remain retracted.




5e Secure battery holder with two (2) screws.



5f Remove cam retainer.




5g Install batteries. Ensure polarity is correct.




ⓘ **See Testing (pg 4).**

6 Install interior cover.

6a Rotate thumbturn to vertical.




6b Place cover against door.
6c Secure with two (2) screws*.




*Two (2) extra screws included.

Bolt adjustment


2 ⅜" (factory preset)




2 ¾"



To adjust, rotate the faceplate until it stops. Make sure the button snaps into place.



Change the faceplate, if desired.



Testing

Basic operation

Steps	Lights	Beeps
1. Install the batteries. See step **5g**.	—	—
2. Wait for the system to initialize. ⓘ **Lock will remain unsecured until the bolt is manually thrown.**	1 red long, then 3 green	— 3
3. Rotate the interior thumbturn. Ensure operation is smooth.	—	—

Multi-family construction mode

When in multi-family construction mode, the lock may be unlocked by presenting any credential with the same 48X-type and facility code.

ⓘ **The lock must be in factory mode before performing these steps.**

Steps	Lights	Beeps	Action
1. Present a 48X-type credential with a valid facility code to the lock.	5 green	1	Lock unlocks


Customer Service

1-877-671-7011 www.allegion.com/us

XE360-DB

Cerrojo muerto manual
Pêne dormant à lancement manuel

Instrucciones para la instalación
Instructions d'installation



Escanee la guía del usuario, las instrucciones interactivas, la garantía y ¡mucho más!
Scannez le guide de l'utilisateur, les instructions interactives, la garantie et bien plus encore!
alle.co/XE360

Notas importantes sobre la instalación

Remarques importantes concernant l'installation

⚠ ADVERTENCIA

Las advertencias indican condiciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan o corrigen, pueden causar la muerte o lesiones graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Les avertissements indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si aucune mesure n'est prise pour les éviter ou y remédier, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles.

⚠ PRECAUCIÓN

Las precauciones indican condiciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan o corrigen, pueden causar lesiones menores o moderadas.

⚠ MISE EN GARDE

Les mises en garde indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si aucune mesure n'est prise pour les éviter ou y remédier, peuvent entraîner des blessures importantes ou légères.

AVISO

Las precauciones indican una condición que puede causar solo daños a los equipos o a los bienes materiales.

AVIS

Les avis indiquent des situations pouvant entraîner des dommages aux biens ou au matériel uniquement.

Cuando vea el icono "no perforar", **NO utilice** ningún taladro eléctrico para apretar los tornillos.

Lorsque vous voyez l'icône « pas de perceuse », veillez à **NE PAS** utiliser une perceuse électrique pour serrer les vis.



Herramientas | Outils


Requerido	· Destornillador Phillips n.º 2
Requis	· Tournevis cruciforme no 2

Verifique las medidas de la puerta.

Vérifiez les dimensions de la porte.

Consulte alle.co/XE360 para ver las instrucciones de preparación de la puerta si las dimensiones son diferentes.

Si les dimensions sont différentes, consultez alle.co/XE360 pour connaître les instructions relatives à la préparation de la porte.



Instalación | Installation


⚠ PRECAUCIÓN | MISE EN GARDE

Instale con la puerta abierta para evitar quedar bloqueado afuera.

Installez avec la porte ouverte pour éviter le verrouillage.


1 Instale el pestillo. | Installez le verrou.

1a Inserte el pestillo en el borde de la puerta.
Insérez le verrou dans le bord de porte.



Si el pestillo no entra completamente en el orificio, ajústelo a una distancia de entrada de 2 ⅜" (60 mm).


Si le verrou ne pénètre pas complètement dans le trou, ajustez à une distance d'entrée de 2 ⅜" (60 mm).



Debe estar a ras con el borde de la puerta.
Doit affleurer le bord de la porte.

Si el pestillo no se extiende hasta el fondo del orificio, ajústelo a una distancia de entrada de 2 ¾" (70 mm).

Si le verrou ne s'étend pas jusqu'à l'arrière du trou, ajustez à une distance d'entrée de 2 ¾" (70 mm).



Debe extenderse hacia atrás.
Doit sortir de l'arrière.


ⓘ **Consulte la sección Ajuste del pestillo (pág. 8).**
Reportez-vous à la section Réglage du verrou (p. 8).

1b Fije con dos (2) tornillos.
Fixez à l'aide des deux (2) vis.

⚠ PRECAUCIÓN
MISE EN GARDE

El pestillo debe permanecer retraído durante la instalación.

Le verrou doit rester rétracté tout au long de l'installation.




2 Instale la placa de la cerradura en el marco.

Installez la gâche dans le cadre.

Perfore orificios guía de ⅛" (3 mm) x 3" (76 mm) de profundidad, en dos (2) lugares.

Percez des trous pilotes de ⅛" (3 mm) x 3" (76 mm) de profondeur, à deux (2) endroits.




Se requiere una placa de cerradura de dos piezas para la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida (FL3265). Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener el número de pieza 37-016.

Une gâche en deux pièces est requise pour la zone d'ouragan à haute vélocité du code du bâtiment de la Floride (FL3265). Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir la pièce no 37-016.

3 Instale el conjunto exterior.

Installez l'ensemble extérieur.


3a Encaje la pieza final en la ranura.
Enclenchez la queue de pêne dans la fente.



3b Gire la pieza final hasta que coincida con la ranura del pestillo.
Tournez la queue de pêne jusqu'à ce qu'elle corresponde à la fente du verrou.

3c Pase el cable por encima del pestillo.
Acheminez le câble sur le verrou.

3d Presione el conjunto contra la puerta y manténgalo en el lugar.
Appuyez l'ensemble contre la porte et maintenez-le en place.




4 Instale la placa de montaje.

Installez la plaque de montage.

4a Pase el cable hacia arriba, como se muestra.
Acheminez le câble vers le haut, comme illustré.

4b Coloque la placa de montaje contra la puerta.
Placez la plaque de montage contre la porte.

4c Fije con dos (2) tornillos. | Fixez à l'aide des deux (2) vis.



AVISO | AVIS

Solo apriete con la mano a 2 Nm. No apriete demasiado los tornillos. Un apriete excesivo puede impedir la correcta instalación de la cerradura.

Serrez à la main uniquement a 2 Nm. Ne serrez pas trop fort les vis. Un serrage excessif peut empêcher l'installation adéquate du verrou.

5 Instale el compartimento para baterías.


Installez le support de piles.

5a Confirme que la leva esté alineada como se muestra.
Confirmez que la came est alignée comme illustré.


⚠ PRECAUCIÓN | MISE EN GARDE

La cerradura no funcionará correctamente si la leva no está alineada como se muestra.

La serrure ne fonctionnera pas correctement si la came n'est pas alignée comme illustré.



5b Enchufe el cable en el compartimento para baterías.
Branchez le câble dans le support de piles.




5c Alinear el portapilas con la pieza final.
Aligner le support de batterie avec la queue de pêne.

5d Presione el compartimento para baterías contra la puerta.
Appuyez le support de piles contre la porte.


⚠ PRECAUCIÓN MISE EN GARDE

El pestillo debe permanecer retraído.


Le verrou doit rester rétracté.




5e Fije el compartimento para baterías con dos (2) tornillos.
Fixez le support de piles à l'aide de deux (2) vis.



5f Retire el retenedor de la leva.
Enlevez le dispositif de retenue de la came.



5g Instale las baterías. Asegúrese de que la polaridad sea correcta.
Insérez les piles. Assurez-vous que la polarité est correcte.




ⓘ **Consulte la sección Pruebas (pág. 8).**

Reportez-vous à la section Essais (p. 8).

6 Instale la cubierta interior.


Installez le couvercle interne.

6a Gire la perilla giratoria a la posición vertical.
Tournez la barrette tournante à la verticale.



6b Coloque la tapa contra la puerta.
Placez le couvercle contre la porte.


6c Fije con dos (2) tornillos*.
Fixez à l'aide des deux (2) vis*.




* Se incluyen dos (2) tornillos adicionales.
Deux (2) vis supplémentaires incluses.

Ajuste del pestillo | Réglage du verrou

2 ⅜" (ajuste de fábrica) | (préréglé en usine)




2 ¾"




Para ajustar, gire la placa frontal hasta que se detenga. Asegúrese de que el botón encaje en su lugar.

Pour ajuster, tournez la têtière jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Veillez à ce que le bouton s'enclenche bien en place.



Cambie la placa frontal, si lo desea.

Changez la têtière, au besoin.



Pruebas | Essai

Funcionamiento básico | Opération de base

Pasos | Étapes	Luces | Témoins	Pitidos | Bips
1. Instale las baterías. Consulte el paso **5g**. Insérez les piles. Consultez l'étape **5g**.	—	—
2. Espere a que el sistema se inicialice. Attendez que le système s'initialise. ⓘ **La cerradura permanecerá desbloqueada hasta que el pestillo se active manualmente.** **La serrure restera non sécurisée jusqu'à ce que le pêne soit lancé manuellement.**	1 rojo largo, luego 3 verdes 1 rouge long, puis 3 verts	— 3
3. Gire la perilla giratoria interior. Asegúrese de que funcione sin inconvenientes. Tournez la barrette tournante intérieure. Veillez à ce que l'opération se déroule sans heurts.	—	—

Modo construcción multifamiliar | Mode de construction multifamiliale

En el modo construcción multifamiliar, la cerradura se abre presentando cualquier credencial tipo 48X y el código de la instalación.

En mode de construction multifamiliale, la serrure peut être déverrouillée en présentant un identifiant avec le même type 48X et le même code d'installation.

ⓘ **La cerradura debe estar en modo fábrica antes de realizar estos pasos.**


La serrure doit être en mode d'usine avant d'effectuer ces étapes.

Pasos | Étapes	Luces | Témoins	Pitidos | Bips	Respuesta | Action
1. Presente a la cerradura una credencial tipo 48X con un código de instalación válido. Présentez à la serrure un identifiant de type 48X avec un code d'installation valide.	5 verdes 5 verts	1	La cerradura se desbloquea La serrure se déverrouille.


Servicio al cliente | Service à la clientèle

1-877-671-7011 www.allegion.com/us

© Allegion 2026
Printed in U.S.A.
48273320 Rev. 04/26-b



BEGINNING SHEET



FOLDED SHEET

Additional Notes:
1. Stapled in corner

Revision History					
A	B	C	D	E	F
119026	125186				

Material
White Paper

Notes
1. printed two sides
2. printed black
3. tolerance ± .13
4. printed in country may vary
5. drawings not to scale

Revision Description:
B > removed twist blocker. modified strike step

Edited By	Approved By	EC Number	Release Date
M. Sasso	M. Holliday	125186	04-30-26

Title
SHEET, INSTRUCTIONS, XE360, MT-DB

Creation Date	Number	Revision
08-04-25	48273320	B

Created By
M. Sasso

Software: InDesign

Activity
3899 Hancock Expwy
Security, CO 80911

© Allegion 2026